

R32
hűtőközeg

SILENCE

Dual Inverter

Keskeny és modern kialakítás bármely szobátípushoz!

A beltéri egység multisplit rendszerhez is csatlakoztatható.

Silence Plus Hűtő / fűtő-teljesítmény [kW]

S09EQ 2,5 / 3,3

S12EQ 3,5 / 4,0

S18EQ 5,0 / 5,8

S24EQ 6,6 / 7,5

*A fűtőteljesítmény +7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.

Termékjellemzők:

- Energiatakarékosság
- Egyszerű és modern kialakítás
- Dual Inverter Compressor
- Gyors hűtés

**Dual Inverter**
COMPRESSOR

Split egység	S09EQ	S12EQ	S18EQ	S24EQ
Beltéri egység	S09EQNSJ	S12EQNSJ	S18EQNSK	S24EQNSK
Kültéri egység	S09EQUA3	S12EQUA3	S18EQU2	S24EQU24
Teljesítmény	Hűtés (kW) 2,50	3,50	5,00	6,60
	Fűtés (kW) 3,30	4,00	5,80	7,50
Működési tartomány min-max.	Hűtés (°C DB) -10 - +48	-10 - +48	-15 - 48	-15 - 48
	Fűtés (°C DB) -10 - +24	-10 - +24	-10 - +24	-10 - +24
Energiaosztály	SEER (Hűtés) 7,00/A++	6,60/A++	7,00/A++	6,90/A++
	SCOP (Fűtés) 4,00/A+	4,00/A+	4,30/A+	4,30/A+
Éves energia fogyaszt.	hűtés/fűtés (kWh) 125/875	186/875	250/1270	335/1628
Tápfeszültség	(fázis, V, Hz) 1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50
Teljesítmény-felvétel	Hűtés (kW) 0,65	1,08	1,56	2,16
	Fűtés (kW) 0,80	1,05	1,61	2,23
Max.áram-felvétel	Hűtés (A) 6,00	6,00	9,00	14,00
	Fűtés (A) 7,00	7,00	9,50	14,00
Hűtőközeg	típus R32	R32	R32	R32
Nettó méretek	Beltéri 837 x 308 x 189	998 x 345 x 210		
	Kültéri 717 x 495 x 230	770 x 545 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Hangnyomás-szint dB(A)	Beltéri - hűtésben 41 / 35 / 27 / 19	41 / 35 / 27 / 19	44 / 39 / 34 / 31	47 / 42 / 34 / 31
	Kültéri - hűtésben 48	48	53	54
Csőátmérő	Foly (mm) 6,35	6,35	6,35	6,35
	Gáz (mm) 9,52	9,52	12,7	15,88
Max.csőhossz	(m) 15	15	20	30
Max.szintkülönb.	(m) 7	7	10	15
Tápkábel	(ér x mm ²) 3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5	3 x 2,5
Vezérlőkábel	(ér x mm ²) 4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Lábtávolság	(mm) 463	463	558	586
Tömeg	Beltéri (kg) 8,7	8,7	11,9	12,7
	Kültéri (kg) 25,1	25,1	34,4	46,0

18 - 24 kBTU/h



Négyirányú légterelés



Kétirányú légáram



Alacsony zajszint 19 dB



Csendes üzemmód

9 - 12 kBTU/h



Aktív energia-szabályozás



Energia-fogásztás-kezelő



Automatikus tisztítás



Jet Cool (gyors hűtés)



Gyors fűtés



Gyors és egyszerű telepítés



Kellemes légáram funkció



Készülék-diagnosztika okos eszközrel



Gold Fin™

Hűtés A++

Fűtés A+