

BreezeleSS+ SPLIT

A természet légysága dizájnbba csomagolva

BreezeleSS+



TERMÉKJELLEMZŐK

- A világ első perforált, dupla terelőlapos megoldása
- Gyors hűtés akár 6 mp alatt
- Oldalsó légkifúvás
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!



Breezeless funkció



Azonnali hűtés / fűtés



4 irányú légtérítés



Gyári Wi-Fi vezérlés



Csepptálca-fűtés



Karterfűtés



4 irányú légtérítés



Nagy sűrűségű Szűrő



iClean



Hűtőközeg hiány érzékelés



Páratartalom szabályzás



Fokozatmentes beltéri ventilátor



Alvás automata üzemmód



Golden Fin kültéri burkolat



Breeze away funkció



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



ECO mód



8°C temperáló fűtés



Kültéri önportalanító funkció



Turbó fokozat



Breezeless funkció



1W készenléti üzemmód



Vészhelyzeti üzemmód



Mono és multi Kompatibilis



Automatikus hibadiagnosztikai funkció

Monosplit csomag tartalma



BreezeleSS+

Teljesen új hűtési élmény
Teljesen új fűtési technológia



HÁROMUTAS LÉGELOSZTÁS

360° hűtés

Az oldalsó S-alakú kialakításnak köszönhetően a készülék nem csak az első légtérrelőkön, hanem a jobb és bal oldalon található speciálisan erre a célra kialakított S-alakú idomokon keresztül juttatja be a friss hűvös/meleg levegőt a helyiségbe.



LÁGYSÁG

Új légeosztási technológia

A légtérrelőlapátok mind a 7,928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja.

ÉRZÉKELÉS

Rugalmas terelőlapátok, innovatív tervezés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.



Ultra csendes működés

Szebb élet. Édes álmok.

A légszatorna és a ventilátor teljesen új aerodinamikai kialakítása lehetővé teszi a hűvös levegő sima ájtutását minimális sűrűdással, aminek eredményeként a működési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy növekvő virág hangja. A BreezeleSS+ készülékkel, nyugodt, csendes és optimális hőmérsékletű lesz az éjszaka.

BreezeleSS+ SPLIT

Split egység		MSF4-09-SP	MSF4-12-SP	
Beltéri egység		MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	
Kültéri egység		MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	-űtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	-űtés ²	Btu/h	13000	13000
	kW	3,8	3,8	
Teljesítmény	Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5
	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység (mag./köz./al)	620/520/400	620/520/400
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al)	38/33/20	38/33/20
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	56	56
		Kültéri egység	62	62
	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
Kültéri egység (szél. x mag. x mély)		765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	
Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4	
	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385	
Csomagolási méret (mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
	Beltéri/Kültéri egység	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8	
Méretek és tömeg	Folyadékcső	6,35	6,35	
	Csőörök	Gázcső	9,52	9,52
	Csőössz	Max. csőössz	25	25
	Csőössz (m)	Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10
Hűtőközegetlen mennyiség	kg / típus	0,7 / R32	0,7 / R32	
Ajánlott helyiség méret	m²	16-23	16-23	
Lábtávolság	mm	452	452	
Betápl helye		Kültéri egység	Kültéri egység	
Működési tartomány	-űtés üzemmódban	°C	-15 - 50	-15 - 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 - 24	-15 - 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás