

# NORDIC ECO



**-25°C**



## Lágy fuvallat

A berendezés légtelítő lamelláin található 1400 mikro méretű lyukon keresztül erőteljes légmozgás nélkül képes a készülék lehűteni a helyiséget ezzel is kellemes környezetet teremtve.

## Wifi vezérlés

A WiFi Smart alkalmazással okostelefonról a világ bármely pontjáról vezérelhető a készüléke, és akár csoportba is tudja illeszteni a berendezéseit.

**R-32**  
Eco-friendly & Efficient



## Termékfunkciók

 Lágy fuvallat	 3D légáram	 BIG / UV-C	 8 fokozatú ventilátor	 Turbo funkció	 Intelligens előmelegítés	 Éjszakai üzemmód	 8°C-os temperálás	 I set funkció	 I Feel funkció	 Párátlanítás funkció	 LED kijelző
 Smart Air Flow	 Automata leolvastás	 Zár funkció	 Beépített gázszivárgás érzékelő	 ECO üzemmód	 Csepptálca-fűtés	 WiFi vezérlés	 Hőmérséklet kijelzés	 4in1 szűrő	 Automatikus lamellamozgatás	 Szupercsendes üzemmód	 Öntisztítás és sterilizálás

# NORDIC ECO

## PARAMÉTEREK

TÍPUS		CWH09NE	CWH12NE	CWH18NE
Hűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,9/2,7/3,7	1,0/3,5/4,0	1,3/5,1/6,4
Fűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,9/2,9/4,3	1,0/3,6/4,3	1,3/5,3/6,5
Hatékonyági mutató SEER/SCOP	W/W	6,2/4,0	6,5/4,0	6,5/4,0
Energia osztály, hűtés/fűtés		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Tápfeszültség	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Áramfelvétel, hűtés/fűtés	A	4,1/3,8	5,5/5,1	7,5/6,7
Párátlanítás	liter/h	1	1,2	1,5
Betáp		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
<b>BELTÉRI EGYSÉG</b>				
Légszállítás (hűtés/fűtés)	m <sup>3</sup> /óra	560/560	560/560	820/820
Hangnyomás szint	dB(A)	44/37/35/33/29/25/22	44/37/35/33/29/25/22	47/43/41/38//35/27
Hangteljesítmény szint	dB(A)	54/47/45/43/39/35/32	54/47/45/43/39/35/32	57/52/50/47/43/36
Befoglaló méretek (szélxmagxmély)	mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195
Tömeg	kg	8,5	8,5	11
<b>KÜLTÉRI EGYSÉG</b>				
Légszállítás	m <sup>3</sup> /óra	2200	2200	2600
Hangnyomás szint	dB(A)	52	52	55
Hangteljesítmény szint	dB(A)	62	62	65
Befoglaló méretek (szélxmagxmély)	mm	795×549×305	795×549×305	853×602×349
Láb - furatközép távolság	mm	434	434	500
Kompresszor		RECHI	RECHI	SANYO
Tömeg	kg	25	25	35
Hűtőközeg/alaptöltet	kg	R32 / 0,7	R32 / 0,7	R32 / 1,0
Standard csőhossz	m	5	5	5
Max. megengedett csőhossz	m	25	25	25
Max. megengedett szintkülönbség	m	10	10	10
Cső átmérő, folyadék/gáz	mm	6,0/9,52	6,0/9,52	6,0/12,0
Üzemi tartomány, hűtés/fűtés	°C	-15 - +53 / -25 - +30	-15 - +53 / -25 - +30	-15 - +53 / -25 - +30

Cascade