



Black Art Pro

Maga a hűvös elegancia

A Black Art Pro üvegpanele tényleg fekete színben pompázik, az energiatakarékosság érdekében a mesterséges intelligencia általi fogyasztás és teljesítményelemzéseket is használja. A tiszta levegőről a beépített Bipoláris Ion Generátor (BIG) gondoskodik, melyet a 3D légterelés segítségével érezhetünk a helyiség minden pontján. Hűtésben A+++ energiaosztályba tartozik, fűtésben A++ besorolást kapott. -25C°-ig tartó működési tartományának és csepp-tálcafűtésének köszönhetően fűtésre is kiválóan alkalmas!



Black Art Pro .

paraméterek

Típus		CWH09BAP	CWH12BAP	CWH18BAP
Hűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,9 / 2,6 / 3,8	1 / 3,5 / 4	1,2 / 5,2 / 6
Fűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,9 / 3,3 / 4,2	1 / 3,9 / 4,5	1,2 / 5,6 / 6,8
Elektromos teljesítmény (névleges)	kW	0,7	1,2	1,6
Hatékonysági mutató SEER/SCOP	W/W	8,5 / 4,6	8,5 / 4,7	8,5 / 4,6
Energia osztály, hűtés/fűtés		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Tápfeszültség	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Áramfelvétel, hűtés/fűtés	A	3,1 / 3,8	4,9 / 4,4	6,5 / 6,4
Párátlanítás	liter/h	1,2	1,5	1,8
Betáp		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység

Beltéri egység

Légszállítás hűtés	m³/óra	680 / 630 / 590 / 550 / 510 / 470 / 420	680 / 630 / 590 / 550 / 510 / 470 / 420	860 / 790 / 740 / 680 / 630 / 570 / 510
Légszállítás fűtés	m³/óra	700 / 650 / 610 / 570 / 540 / 500 / 460	700 / 650 / 610 / 570 / 540 / 500 / 460	900 / 810 / 760 / 700 / 650 / 590 / 530
Hangnyomás szint	dB(A)	44 / 41 / 37 / 34 / 29 / 25 / 19	44 / 41 / 37 / 34 / 29 / 25 / 19	47 / 42 / 38 / 33 / 30 / 27 / 23
Hangteljesítmény szint	dB(A)	54 / 50 / 47 / 44 / 39 / 35 / 29	54 / 50 / 47 / 44 / 39 / 35 / 29	57 / 51 / 46 / 43 / 40 / 37 / 33
Befoglaló méretek (szél x mag x mély)	mm	808 × 305 × 209	808 × 305 × 209	909 × 305 × 209
Tömeg	kg	9,7	9,7	10

Kültéri egység

Légszállítás	m³/óra	2000	2300	3000
Hangnyomás szint	dB(A)	52	53	55
Hangteljesítmény szint	dB(A)	62	63	65
Befoglaló méretek (szél x mag x mély)	mm	787 × 498 × 290	810 × 549 × 305	927 × 699 × 380
Láb - furatközép távolság	mm	375 / 256	433,8 / 278	586 / 347,5
Kompresszor		forgódugattyús / GMCC	forgódugattyús / GMCC	forgódugattyús / SANYO
Tömeg	kg	22	24	38
Hűtőközeg / alaptöltet	kg	R32 / 0,57	R32 / 0,6	R32 / 0,87
Standard csőhossz	m	5	5	5
Max. megengedett csőhossz	m	25	25	25
Max. megengedett szintkülönbség	m	10	10	10
Cső átmérő, folyadék/gáz	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7
Üzemi tartomány, hűtés / fűtés	°C	-15 - +53 / -25 - +30	-15 - +53 / -25 - +30	-15 - +53 / -25 - +30

